

Söllner Wolf  
 Folienverpackungen  
 Amberger Straße 101  
 D-91217 Hersbruck

PRODUKTDATENBLATT

Dehnbänder



DEHNBÄNDER

Artikel: Stretchbänder nahtlos  
 Abmessung: 1300 x 100 mm x 50µm  
 Produktdatenblatt

1.0	Produktbeschreibung		Toleranz	DIN-Norm
1.1	Bezeichnung	Stretchband		
1.2	Breite	100 mm	+/- 3 mm	GKV
	Länge	1300 mm (Umfang 2600 mm)	+/- 3 %	GKV
1.3	Folienstärke	50 my	+/- 5 %	GKV
	Flächengewicht	46 g/m <sup>2</sup>	rechnerisch	GKV
1.4	Folieneinfärbung	transparent		
1.5	Ausrüstung	Antistatisch, Oberflächenwiderstand 1010 Ohm, 1 Jahr UV-stabil		
1.6	Verpackung	500 Stk / Karton		
	Signierung Verpackung	Palettenschein mit EAN-Code, Etikett		
1.7	Folienkennzeichnung	ohne		
2.0	Spezifikationen		Toleranz	DIN-Norm
2.1	Basis-Rohstoff	Polyoefine nach DIN EN ISO 1043		
2.2	Dichte	0,93 g/cm <sup>3</sup>	+/- 10 %	ISO 1183-1
2.3	Schmelzindex (190°C/ 2,6 kg)	0,5 g / 10 min.	+/- 10 %	ISO 1133
2.4	Reißdehnung längs	500,00%	+/- 10 %	ISO 527-3
	Reißdehnung quer	400,00%	+/- 10 %	ISO 527-3
2.5	Zugfestigkeit	24 N/mm <sup>2</sup>	+/- 10 %	ISO 527-3
2.6	Gleitwert: Folie-Folie	0,5	+/- 0,1	ISO 8295
	Gleitwert: Folie-Metall	0,4	+/- 0,1	ISO 8295
2.7	Vicat-Erweichung. Punkt	90° C		ISO 306
2.8	Schmelzpunkt	110° C		DSC
2.9	Versprödungstemperatur	< - 70° C		
3.0	Sonstiges			
3.1	Fertigung	Blasfolienextrusion		